

# I2475PRQU

**Konforu ilk sıraya koyan baştan çıkarıcı performans.**

Ergonomik seçenekler, geniş görüntüleme açıları, çeşitli konnektörler (DisplayPort, USB dahil) ve hoparlörlerle bu monitör, her türlü işyerinde verimliliği artırır.

GENEL	
Model Adı	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	75 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.12.2016

EKKRAN	
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1200
Çözünürlük adı	WUXGA
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,269

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.1 x 1
USB Yuvası hızı	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Kırışmasız	Flicker Free
------------	--------------

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	A

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,7
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,2

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

**MEVZUATA UYGUNLUK**

ISO 9241-307	✓
--------------	---