

I2475PXJ

Konforu ilk sıraya koyan baştan çıkarıcı performans.

İş yerinde veya evde, bu monitör 16,7 milyon renk ve 5ms'lik tepki süresiyle mükemmel performans sunuyor. Yüksekliği ayarlanabilir stand, optimum görüntüleme rahatlığı için yatırılabilir, döndürülebilir ve hatta 90 derece çevrilebilir.

GENEL	
Model Adı	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	75 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.01.2015

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	200M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,9
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6

KUTU İÇERİĞİ

Güç kablosu C13	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	-
--------------	---