

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV, gerçekten sürükleyici bir görüntü deneyimi sunan çekici üç tarafı ultra ince çerçeve tasarımlı 34" WOH (3440 x 1440) eğri VA ekranlı bir monitördür. Bu modelin geniş QHD 21:9 en-boy oranı görüş alanınızı genişletirken geliştirilmiş bir sinematik deneyim için etrafınıza sarılan bir görüntü sunar. Panel, 300 nit parlaklık ve geniş 178/178° görüş açılarına sahiptir ve günlük üretkenliğinizi artırmak için iki adet 5W + 5W dahili hoparlör içerir. CU34P3CV monitör, USB-C ile 65W'ye kadar güç dağıtımını, veri transferini ve DP-alt modunu destekleyerek üretkenliğinizi artırmaya hazırdır. Bu monitörün bağlantı seçenekleri USB Hub ve RJ-45 ile geliştirilmiştir. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak, EPA, TCO ve EPEAT dahil çeşitli çevresel sertifikalar bu monitörü tamamlar.

GENEL

Model Adı	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P3

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,36
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1500R
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansımaya Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,23175

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMİ	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5~20°
Dönme	175°±5
Pivot	-90°~90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Ses Çıkışı	1x Audio out

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PiP+PbP
Kırpışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington Kilidi	✓

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	9
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	12,95
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	10

KUTU İÇERİĞİ

Güç kablosu C13	1.8
-----------------	-----