

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV, gerçekten sürükleyici bir görüntü deneyimi sunan çekici üç tarafı ultra ince çerçeve tasarımlı 34" WOHD (3440 x 1440) eğri VA ekranlı bir monitördür. Bu modelin geniş QHD 21:9 en-boy oranı görüş alanınızı genişletirken geliştirilmiş bir sinematik deneyim için etrafınıza sarılan bir görüntü sunar. Panel, 300 nit parlaklık ve geniş 178/178° görüş açılarına sahiptir ve günlük üretkenliğinizi artırmak için iki adet 5W + 5W dahili hoparlör içerir. CU34P3CV monitör, USB-C ile 65W'ye kadar güç dağıtımını, veri transferini ve DP-alt modunu destekleyerek üretkenliğinizi artırmaya hazırdır. Bu monitörün bağlantı seçenekleri USB Hub ve RJ-45 ile geliştirilmiştir. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak, EPA, TCO ve EPEAT dahil çeşitli çevresel sertifikalar bu monitörü tamamlar.

GENEL

| | |
|---------------|---------------|
| Model Adı | CU34P3CV |
| EAN | 4038986110730 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Tasarım grubu | P3 |

| EKRAN | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ekran boyu (inç) | 34 |
| Ekran boyu (cm) | 86,36 |
| Düz / Kavisli | Kavisli |
| Eğim Yarıçapı | 1500R |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel işleyişi | Yansıma Engelleyici (AG) |
| Panel çözünürlüğü | 3440x1440 |
| Görüntü oranı | 21:9 |
| Panel tipi | VA |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 100 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 4ms |
| Akıllı kontrast oranı | 3000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,23175 |
| İnç başına Piksel | 110 |

| DIŞ | |
|------------------------------|-----------------------|
| Çerçeve tipi (ön) | 3 kenardan çerçevesiz |
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah |
| Çerçeve kaplaması (ön) | Doku |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |

| ERGONOMI | |
|----------------------|----------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Eğilme | -5~20° |
| Dönme | 180° |
| Pivot | -90°~90° |
| Yükseklik ayarı (mm) | 150mm |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|-------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Ekran Portu | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C bağlantırlığı | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB Yuvası | ✓ |
| USB Yuvası hızı | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB aşağı akım portları | 4 |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

MULTIMEDYA

| | |
|---------------|--------------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 5 W x 2 |
| Ses Çıkışı | 1x Audio out |

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Senkronizasyon teknolojisi (VRR) | Adaptive Sync |
| Mavi Işık Teknolojisi | Low Blue Light |
| Çoklu Görüntü (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Kırışmasız | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington Kilidi | ✓ |
| Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976 | 92 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|---------------|
| TCO Sertifikalı | 9 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Altın |

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | İç |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,5 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm |
| Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm | 808.34 x 367.45 x 104.7mm |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 1070(W) x 556(H) x 190(D) mm |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 12,95 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 10 |
| Standsız olarak ürün (kg) | 6,92 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| HDMI kablosu | 1.8 |
| Displayport kablosu | 1.8 |
| USB-C - C/A kablosu | 1.8 |
| Güç Kablosu | ✓ |
| Güç kablosu C13 | 1.8 |

DiĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-------------|
| MTBF (panel hariç) | 70 000 saat |
| MTBF (panel dahil) | 30 000 saat |