

## 24B3CA2



**Yüksek performanslı netlik, 100Hz yenileme hızı ve HDMI özelliğine sahip 23,8 inç FHD monitörle yaşanın**

B3 serisinin en yeni üyesi olan, 1920 x 1080 çözünürlük ve 100 Hz yenileme hızlarıyla nefes kesici görseller için bir IPS panele sahip 23,8 inç büyüklüğünde parlak bir ekran. Sorunsuz bir deneyim sunan kompakt boyutlu bir monitör arıyorsanız 24B3CA2 tam size göre. Ayrıca verimliliğinizi artırmak üzere tek bir USB-C kablosuyla görüntü sinyali, güç iletimi ve veri transferi mümkündür. İster iş yapıyor ister ders çalışıyor olun, 24B3CA2'nin kompakt ekran boyutuyla daha konforlu ve keyifli görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.

GENEL	
Model Adı	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1300:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	Ultra Dar
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	2
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	1x Audio out
Web kamera	No

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	102,5
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	75,7
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	81,6
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	76,1
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	87,8

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	No
Energy star	Energy star 8

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	5,28
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Standsız olarak ürün (kg)	3,04

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
RS232	-
Güç Kablosu	✓

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------