



Q27B3CF2

Gelişmiş üretkenlik için USB-C bağlantısı ve Yüksekliği Ayarlanabilir Standlar ile kompakt parlaklık

Q27B3CF2, her ayrıntının canlı netlik ve hassasiyetle yeniden üretildiği 27" QHD IPS ekranıyla dikkat çeker. USB-C bağlantısıyla yüksek kaliteli video çıkışını korurken veri aktarımını kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, ayarlanabilir yüksekliğe sahip standı uzun süreli profesyonel kullanım için ergonomik konfor sağlar, böylece çalışma alanınız için mükemmel bir arkadaş haline gelir.

GENEL	
Model Adı	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Çözünürlük adı	QHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1500:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2331
İnç başına Piksel	109

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	Ultra Dar
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5 / +25
Dönme	No
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	110mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 2.2
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	2
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	120,8
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	86,4
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	96,2
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	86,8
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	103,5

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	No
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8,62
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Standsız olarak ürün (kg)	3,97

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------