



U32U3CV

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve UHD Nano IPS ekran ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

"Delta E<2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro U32U3CV kutudan çıktığı andan itibaren olağanüstü renk hassasiyeti sağlar. Calman Hazır özelliği ile en iyi performans için ayarları kolayca yapın. Etkileyici %98 DCI P3 alanı kapsamı ile monitör, özellikle grafik ve fotoğraf düzenlemeye uygun olup standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılamasını aşan hassasiyette renk oluşturulmasını sağlar. UHD Nano IPS ekran, Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve şık tasarımı ile profesyoneller için en iyi seçenek olarak öne çıkar. "

GENEL

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | U32U3CV |
| EAN | 4038986112086 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Ultra Serisi |
| Tasarım grubu | U3 |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 15.04.2024 |

| EKRAN | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ekran boyu (inç) | 31,5 |
| Ekran boyu (cm) | 80 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel işleyişi | Yansıma Engelleyici (AG) |
| Panel çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Çözünürlük adı | UHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | Nano IPS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 4ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | HDR 400 nits |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,18159 |

| DIŞ | |
|------------------------------|-----------------------|
| Çerçeve tipi (ön) | 4 kenardan çerçevesiz |
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah |
| Çerçeve kaplaması (ön) | Painted |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |

| ERGONOMİ | |
|----------------------|-------------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Eğilme | -6.5° ~ 23° |
| Dönme | -15° ~ 15° |
| Pivot | -90° ~ 90° |
| Yükseklik ayarı (mm) | 150mm |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Dijital HDCP (HDMI sürümü) | HDCP 2.2 |
| Ekran Portu | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C bağlantırlığı | 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W) |
| USB Yuvası hızı | USB 3.2 (Gen 2) |
| USB aşağı akım portları | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

MULTIMEDYA

| | |
|---------------|--------------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 3 W x 2 |
| Ses Çıkışı | 1x Audio out |
| Web kamera | No |

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Senkronizasyon teknolojisi (VRR) | Adaptive Sync |
| Çoklu Görüntü (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Kırışmasız | Flicker Free |
| KVM | Yes |
| Kensington Kilidi | ✓ |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|-----|
| TCO Sertifikalı | Yes |
|-----------------|-----|

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | İç |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---|-------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 714.4 x(459.3~609.3) × 258.6 |
| Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm | 714.4 × 422.3 × 52.5 |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 930 × 161 × 510 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 930 × 161 × 510 |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 12,58 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 8,46 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 12,58 |
| Standız olarak ürün (kg) | 6,34 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| HDMI kablosu | 1.8 |
| Displayport kablosu | 1.8 |