



U32U3CV

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve UHD Nano IPS ekran ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

Delta E < 2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro U32U3CV, kutudan çıktığı andan itibaren olağanüstü renk hassasiyeti sağlar. Calman Hazır özelliği ile en iyi performans için ayarları kolayca yapın. Monitör, sRGB ve Rec 709 renk alanlarının %100'ünü kapsarken, %98 DCI P3 alanı kapsamı ile grafik ve fotoğraf düzenlemeye özellikle uygundur ve standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılamasını aşan renk doğruluğu sağlar. UHD Nano IPS ekran, Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve şık tasarımı ile profesyoneller için en iyi seçenek olarak öne çıkar.

| GENEL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | U32U3CV |
| EAN | 4038986112086 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Ultra Serisi |
| Tasarım grubu | U3 |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 15.04.2024 |

| EKRAN | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ekran boyu (inç) | 31,5 |
| Ekran boyu (cm) | 80 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel işleyişi | Yansıma Engelleyici (AG) |
| Panel çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Çözünürlük adı | UHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | Nano IPS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 4ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | HDR 400 nits |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,18159 |
| İnç başına Piksel | 140 |

| DIŞ | |
|------------------------------|-----------------------|
| Çerçeve tipi (ön) | 3 kenardan çerçevesiz |
| Çerçeve Rengi (ön) | Siyah |
| Çerçeve kaplaması (ön) | Painted |
| Kabin rengi (arka taraf) | Siyah |
| Kabin kaplaması (arka taraf) | Doku |

| ERGONOMI | |
|----------------------|-------------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Eğilme | -6.5° ~ 23° |
| Dönme | -15° ~ 15° |
| Pivot | -90° ~ 90° |
| Yükseklik ayarı (mm) | 150mm |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Dijital HDCP (HDMI sürümü) | HDCP 2.2 |
| Ekran Portu | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C bağlanırlığı | 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W) |
| USB Yuvası hızı | USB 3.2 (Gen 2) |
| USB aşağı akım portları | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

MULTIMEDYA

| | |
|---------------|--------------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 3 W x 2 |
| Ses Çıkışı | 1x Audio out |

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Senkronizasyon teknolojisi (VRR) | Adaptive Sync |
| Mavi Işık Teknolojisi | Anti Blue Light |
| Çoklu Görüntü (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Kırışmasız | Flicker Free |
| KVM | Yes |
| Kensington Kilidi | ✓ |
| Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976 | 98,3 |
| Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976 | 92,5 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|-----------------|
| TCO Sertifikalı | Yes |
| EPEAT | Yes (any level) |

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | İç |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 714.4 x(459.3~609.3) x 258.6 |
| Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm | 714.4 x 422.3 x 52.5 |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 930 x 161 x 510 |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 12,58 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 8,46 |
| Standız olarak ürün (kg) | 6,34 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| HDMI kablosu | 1.8 |
| Displayport kablosu | 1.8 |
| Güç kablosu C13 | 1.8 |

DIĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-------------|
| MTBF (panel hariç) | 70 000 saat |
| MTBF (panel dahil) | 30 000 saat |