



24B1H

Ultra yüksek kontrasta sahip, ince ve 3 kenardan çerçevesiz 24 inç Full HD VA ekran

Bir VA paneline sahip 24B1H, derin ve mürekkep koyuluğunda siyahlarla şaşırtıcı düzeyde bir 3000:1 statik kontrast oranı sunar. 1080p çözünürlük sunan şık 23.6 inç panel 3 kenardan çerçevesizdir ve ekrana her açıdan (178/178) pratik şekilde odaklanmayı sağlayan sadece 12,5 mm'lik ultra ince bir profile sahiptir.

GENEL	
Model Adı	24B1H
EAN	4038986146364
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B1
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	29.08.2018

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,6
Ekran boyu (cm)	59,944
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	MVA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2715
İnç başına Piksel	94

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Eğilme	-5/23
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	76

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	Dış
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,2
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	2,6

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
Güç kablosu C13	1.5

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---