



24P2Q

DisplayPort'a sahip 23,8 inç Full HD ekranda konfor, kolaylık ve performans

24P2Q modelinde, Full HD çözünürlüklü düz bir 23,8" IPS/3FL panel ve 3 kenarı çerçevesiz ince bir ekranlı 178°/178° geniş izleme açıları bulunmaktadır. Bugünün iş faaliyetlerinde aranan yüksek üretkenliği sunmak için tasarlanmış olan bu model, VGA, DVI, HDMI ve DP ile uyumlu olup USB 3.2 çoklayıcıya sahiptir. Low Blue Mode ve Flicker-Free teknolojilere sahip ekran, ideal ergonomik konuma getirilmek için yükseklik ayarı yapılabilir, eğilebilir, çevrilebilir ve döndürülebilir.

GENEL	
Model Adı	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.07.2020

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,452
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	92

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/35
Dönme	-180/180
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	79

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Altın

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	D

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,89
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,75

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Ses kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF (panel hariç)	50 000 saat
MTBF (panel dahil)	30 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---