



## I2790PQU/BT

**27-inch Full HD professional monitor with an ergonomic stand and USB hub**

The 27-inch Full HD IPS panel of the I2790PQU offers great colour accuracy and colour gamut coverage. It combines a beautiful 3-sided frameless design with an ergonomic base and USB 3.0 connections.

### 全般

モデル名	I2790PQU/BT
チャンネル	B2B
製品ライン	Pro-line
デザインの系列	90 ID
発売日 (到着予定日)	2017-06-24

### 画面

画面サイズ (インチ)	27
画面サイズ (cm)	68,58
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル解像度	1920x1080
解像度名	FHD
アスペクト比	16:9
パネルの種類	IPS
バックライトの種類	WLED
Max リフレッシュ レート	60 Hz
応答時間 GtG	4 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	100M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,3114

外観	
ベゼルの種別 (前面)	3-sided frameless
ベゼルの色 (前面)	Dark grey
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture

人間工学	
VESA 壁取付け	100x100
チルト	-5/25
旋回	-165/165
ピボット	Yes
高さ調整 (mm)	130mm

接続性とマルチメディア	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.2 x 1
USB ハブ	✓
USB ハブの速度	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB ダウンストリーム ポート	4
USB 急速充電ポート	✓
D-SUB (VGA)	1x

マルチメディア	
スピーカー	✓
スピーカー パワー	2 W x 2
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能	
ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
フリッカーフリー	Flicker Free
色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

持続可能性	
TCO 認定	7

電力・環境	
電力供給	Internal
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,5
消費電力オフ (ワット)	0,5
エネルギークラス	E

製品の寸法	
ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	8,37
パッケージを除く正味重量 (kg)	5,8

箱の中身	
HDMI ケーブル	1.8
D-SUB (VGA) ケーブル	1.8
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8
電源ケーブル C13	1.8

その他の情報	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (パネルを除く)	50.000 hours

規制コンプライアンス	
ISO 9241-307	✓