U34V5C/BK



34 Zoll VA WQHD Display für komplexestes Multitasking, mit USB-C und PD65W

Der AOC U34V5C ist mit einem 34 Zoll großen VA-Panel mit WQHD-Auflösung im Format 21:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse ausgestattet, das Sie bei Bedarf neigen und in der Höhe verstellen können. Er ist bestens gerüstet, um Ihre Produktivität dank USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern und bietet außerdem Bild für Bild MultiView für komplexestes Multitasking.



Merkmale



Wide QHD (WQHD)-Auflösung

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.



Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung

VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.



Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



100Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen: Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu

ALLGEMEIN	
Modellname	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	13.10.2022

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE	
Vesa- Wandbefestigung	100x100
Kippen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Schwenken	-8° ±2°
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	130mm

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	No

MERKMALE Sync-Technologie (VRR) Blue Light- Technologie Flicker-Free Flicker Free KVM No Kensington- Schloss Farbraum (sRGB) CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %		
CVRR) Blue Light- Technologie Flicker-Free KVM No Kensington- Schloss Farbraum (sRGB) CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	MERKMALE	
Technologie Flicker-Free Flicker Free KVM No Kensington- Schloss Farbraum (sRGB) 115,0 CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) 89,0 CIE 1931 % Farbraum (DCI-P3) 91,0 CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0		Adaptive Sync
KVM No Kensington- Schloss Farbraum (sRGB) CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 % Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 90,0 RGB) CIE 1931 %		Low Blue Light
Kensington-Schloss Farbraum (sRGB) 115,0 CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) 89,0 CIE 1931 % Farbraum (DCI-P3) 91,0 CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0	Flicker-Free	Flicker Free
Schloss Farbraum (sRGB) 115,0 CIE 1976 % 89,0 Farbraum (DCI-P3) 89,0 CIE 1931 % 91,0 Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % 90,0 Farbraum (Adobe 98,0 98,0	KVM	No
CIE 1976 % Farbraum (DCI-P3) 89,0 CIE 1931 % Farbraum (DCI-P3) 91,0 CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0		Ja
CIE 1931 % Farbraum (DCI-P3) 91,0 CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0		115,0
CIE 1976 % Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0		89,0
RGB) CIE 1931 % Farbraum (Adobe 98,0		91,0
		90,0
RGB) CIE 1976 %	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	WQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtu	WLED ing
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches	
Kontrastverhältnis	4000:1
	4000:1 20M:1
Kontrastverhältnis Dynamisches	
Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel	20M:1
Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10)	20M:1 178/178
Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10) Displayfarben	20M:1 178/178 16,7 Millionen

ENERGIE / UMWELT	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PAKETINHALT		
HDMI-Kabel	1.5	
USB-C-zu-C-Kabel	1.8	

KONNEKTIVITÄT UND	MULTIMEDIA
НДМІ	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HCDP 2.0
USB-C- Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	Ja
USB-Hub- Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Eingebautes Mikrofon	Nein
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No
PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,65
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,14
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,56