



U34V5C/BK

34" VA WQHD display for the most complex multitasking, with USB-C and PD65W

The AOC U34V5C is equipped with a 34" VA panel with WQHD 21:9 resolution for an immersive viewing experience in a three-side frameless chassis that you can tilt and adjust the height as needed. Ready to boost your productivity with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports & HDMI, it also offers Picture by Picture MultiView for the most complex multitasking.

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	U34V5C/BK
ช่อง	B2C
สายผลิตภัณฑ์	Value-line
ครอบครัวดีไซน์	V5
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหวัง)	13-10-2022

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	34
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	86,4
แบน / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	6H
การรักษาแสง	Antiglare (AG)
ความละเอียดของแผง	3440x1440
ชื่อความละเอียด	WQHD
อัตราส่วนภาพ	21:9
ประเภทแผง	VA
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	100 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	4000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	20M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,23175
พิกเซลต่อนิ้ว	109

ภายนอก	
ประเภทกรอบ (ด้านหน้า)	3-sided frameless
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
การตกแต่งกรอบ (ด้านหน้า)	Matt
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Matt

การยศาสตร์	
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เอียง	$-3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
หมุน	$-8^{\circ} \pm 2^{\circ}$
พิวอท	No
ปรับความสูง (มม.)	130mm

การเชื่อมต่อและมัลติมีเดีย	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 2.0
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
การเชื่อมต่อ USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
สับ USB	✓
ความเร็วสับ USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
พอร์ตดาวนีสตรีม USB	4
พอร์ต USB ชาร์จเร็ว	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

มัลติมีเดีย	
ลำโพง	✓
กำลังไฟของลำโพง	5 W x 2
ไมโครโฟนในตัว	-
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
เว็บแคม	No

คุณสมบัติ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
มัลติวิว (PbP, PiP)	PbP, PiP
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
KVM	No
ลือคเคนชิงตัน	✓
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1976 %	115
ปริภูมิสี (DCI-P3) CIE 1931 %	89
ปริภูมิสี (DCI-P3) CIE 1976 %	91
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	No

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
แหล่งพลังงาน	100 - 240V 50/60Hz
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
ระดับพลังงาน	G

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	817.45 x (404.55~534.55) x 250
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมฐาน (กxยxส) มม.	817.45 x 370.69 x 55.34
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	1070 x 481 x 162
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	11,65
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	9,14
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	6,56

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.5
สาย USB-C เป็น C	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (รวมแผง)	50.000 hours