

Vivid imagery, versatile productivity

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast 1ms response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.



คุณสมบัติ

ล็อคเคนซิงตัน

Kensington Lock เป็นระบบป้องกันการโจรกรรมที่ประกอบด้วยรูเสริมโลหะในตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กับสายโลหะที่ยึดด้วยระบบกุญแจ/ล็อค ล็อค Kensington ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยจอภาพ AOC ของคุณในระหว่างเหตุการณ์ LAN องค์กร หรือทุกที่ที่คุณพบ

ขาเออร์โก

ขาตั้ง Ergo Base ของ AOC นำมาซึ่งความอ่อนโยน ประสิทธิภาพ ความทนทาน และความสะดวกในการใช้งานในแฟ้มเอกสารเดียว แต่คุณยังต้องการใช้ตัวยึดติดผนังหรือการตั้งค่าจอภาพหลายจอโดยใช้ตัวยึดบนโต๊ะหรือไม่ ตัวยึด VESA มอบความยืดหยุ่นขั้นสูงสุดให้กับคุณ กลับหัว ใบนอนแบบ แนวนอนของคุณทุกที่ที่คุณต้องการโดยใช้ตัวยึดและขาตั้งของคุณที่สามด้วยตัวเลือกตัวยึด VESA

LED-แบ็คไลท์

จอภาพของ AOC ใช้แบ็คไลท์ LED พร้อมไฟ LED สีขาวเพื่อให้ความสว่างแก่แผงแสดงผล (TN, IPS หรือ VA) เมื่อเทียบกับแบ็คไลท์แบบเก่าที่ใช้ CCFL แบ็คไลท์ LED มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่ามากและควบคุมความสว่างในการหรี่แสงได้มากขึ้น และมีส่วนทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	E2460SD2
EAN	4038986145213
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Essential-line
กรอบครีดีไซน์	60 ID
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	1/3/2015

การยศาสตร์	
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
พวอก	No

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	6

คุณสมบัติ	
ปราศจากการสิ้นไหว	No

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	24,0
แบบ / โฉง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
ความละเอียดของแผง	1920x1080
ชื่อความละเอียด	FHD
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	TN
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	1 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	20M:1
มุมมอง (CR10)	170/160
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
ระยะพิชพิชเซล (mm)	276,0

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
แหล่งพลังงาน	100 - 240V 50/60Hz
การสแตนบายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,29
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,13

การเชื่อมต่อและบัลติมิตี	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	131(H) x 621(W) x 476(D)
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	6,1
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	4,64