



CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV adalah layar VA lengkung berukuran 34" WOH (3440 × 1440) dengan desain bezel ultratipis yang menarik dengan tiga sisi, yang menawarkan pengalaman menonton yang benar-benar immersif. Rasio aspek Wide QHD 21:9 model ini memperluas lapangan pandang Anda sambil memberikan tampilan yang melingkup untuk pengalaman sinematik yang ditingkatkan. Panel ini memiliki kecerahan 300 nit dan sudut pandang lebar 178/178° yang luas, serta dua speaker bawaan 5W + 5W untuk meningkatkan produktivitas harian Anda di kantor fleksibel saat ini. Monitor CU34P3CV siap meningkatkan produktivitas Anda dengan dukungan USB-C yang mendukung Power Delivery hingga 65W, transfer data, dan mode DP-alt. Konektivitas monitor ini ditingkatkan dengan USB Hub dan RJ-45. Dengan menjaga keberlanjutan dalam pikiran, berbagai sertifikasi lingkungan termasuk EPA, TCO, dan EPEAT melengkapi monitor ini.

UMUM	
Nama model	CU34P3CV
Saluran	B2B
Lini produk	Pro-line
Keluarga desain	P3

LAYAR

Ukuran layar (inci)	34
Ukuran layar (cm)	86,36
Datar / Melengkung	Curved
Radius Kelengkungan	1500R
Kekerasan Layar	3H
Perawatan panel	Antiglare (AG)
Resolusi panel	3440x1440
Rasio aspek	21:9
Jenis panel	VA
Jenis lampu latar	WLED
Max Tingkat penyegaran	100 Hz
Waktu respons GtG	4 ms
Rasio kontras statis	3000:1
Rasio kontras dinamis	50M:1
Sudut pandang (CR10)	178/178
Menampilkan warna	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Pitch Piksel (mm)	0,23175
Piksel per Inchi	110

BAGIAN LUAR

Jenis bezel (depan)	3-sided frameless
Warna Bezel (depan)	Black
Finishing bezel (depan)	Texture
Warna kabinet (bagian belakang)	Black
Finishing kabinet (bagian belakang)	Texture

ERGONOMI

Dudukan dinding Vesa	100x100
Memiringkan	-5~20°
Memutar	180°
Pivot	-90°~90°
Penyesuaian ketinggian (mm)	150mm

KONEKTIVITAS DAN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Port Layar	DisplayPort 1.4 x 1
Konektivitas USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Kecepatan Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Port hilir USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Speaker	✓
Daya pengeras suara	5 W x 2
Keluaran Audio	1x Audio out

FITUR

Teknologi sinkronisasi (VRR)	Adaptive Sync
Teknologi Cahaya Biru	Low Blue Light
Multipandangan (PbP, PiP)	PiP+PbP
Bebas dari Kedipan	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kunci Kensington	✓
Ruang warna (DCI-P3) CIE 1976 %	92

KEBERLANJUTAN

Bersertifikat TCO	9
Bintang energi	Energy star 8
EPEAT	Silver

TENAGA / LINGKUNGAN

Catu daya	Internal
Sumber daya	100 - 240V 50/60Hz
Konsumsi daya siaga dalam watt	0,5
Konsumsi daya mati dalam watt	0,3

DIMENSI PRODUK

Dimensi produk termasuk alas (LxTxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensi produk tidak termasuk alas (LxTxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Dimensi kemasan produk (LxTxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Berat kotor termasuk paket (dalam kg)	12,95
Berat bersih tidak termasuk paket (dalam kg)	10
Produk tanpa dudukan (kg)	6,92

APA YANG ADA DI DALAM KOTAK

Kabel HDMI	1.8
Kabel displayport	1.8
Kabel USB-C ke C/A	1.8
Kabel Listrik	✓
Kabel listrik C13	1.8

INFORMASI LAINNYA

MTBF (tidak termasuk panel)	70.000 hours
MTBF (termasuk panel)	30.000 hours