



24B2XH/EU

Monitor IPS de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista

El 24B2XH de la serie B2 cuenta con un panel IPS de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despidete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 24B2XH/EU |
| EAN | 4038986147170 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 01-11-2020 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,452 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/20 |
| Pivotación | No |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Regleta de USB | - |
| Puerto USB de carga rápida | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------|---------------|
| Energy star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 467(H) x 592(W) x 106(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 4,5 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 2,7 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |