



## I2460PXQU

### Espléndido rendimiento con el confort como prioridad

Este monitor empresarial IPS de bajo consumo ofrece espacio de pantalla adicional para ver documentos, gracias a su formato 16:10. También incluye un hub USB.

#### GENERAL

Nombre del modelo	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31-12-2014

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1200
Nombre de la Resolución	WUXGA
Relación de aspecto	16:10
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,269

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,24
Consumo de energía apagado en vatios	0,14
Clase de energía	A

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,58
Peso neto con embalaje (en kg)	6,65

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable DisplayPort	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8