

Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel IPS QD impresionante

El AOC Graphic Pro Q27U3CV garantiza colores increíblemente precisos desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Con la función Calman Ready, es posible ajustar fácilmente la configuración para obtener un rendimiento óptimo. Abarca el 98 % del espacio de color DCI P3, el 100 % del sRGB y el 100 % del espacio de color Rec 709, por lo que es perfecto para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática fiel, incluso más allá de lo que el ojo humano puede percibir. En combinación con su panel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y diseño elegante, es la mejor opción para los profesionales.



Características



graphic pro

Graphic Pro

Monitor más grande, más brillante y mejor para dar rienda suelta a la creatividad. Los monitores AOC U3 Graphic Pro transmiten colores impresionantes y precisos, detalles nítidos y movimientos suaves para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos que trabajan con imágenes de alta calidad. Configurar, ajustar y conectar sus dispositivos también es fácil.



Red Dot Winner 2023

El monitor AOC U3 Graphic Pro ganó la categoría de diseño de producto. El Red Dot Award se encuentra entre los concursos internacionales más valorados en diseño de productos, diseño de comunicación y conceptos de diseño.



Daisy Chain

MST le brinda a su monitor fuente DisplayPort 1.2 la capacidad de dividir múltiples transmisiones de video desde una única salida de video de computadora de escritorio o portátil a múltiples monitores de destino independientes mediante una única conexión de cable DisplayPort.



USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



Others

98% DCI-P3

La línea AOC Graphic Pro ofrece una cobertura del 98% de DCI-P3, 100% de sRGB y 100% de Rec. 709, perfecta para los creadores que exigen colores fieles a la realidad y una precisión excepcional en cada proyecto.



Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Plata
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	6.5° ~ 23°
Rotación	-30° ~ 30°
Pivotación	90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8

CARACTERÍSTICAS	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	Sí

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS QD
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109,0

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE	
Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	Sí
Color and brightness uniformity report in box	Sí

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Regleta de USB	Sí
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1)
Tipo de USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Puerto USB de carga rápida	Sí
RJ45	1x 10M/100M/1G
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,99
Peso neto con embalaje (en kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Producto sin soporte (kg)	6,5