



U3277FWQ

Большой 32-дюймовый дисплей с разрешением 4K с широкой цветовой гаммой

Данный монитор с разрешением 4K и широкой цветовой гаммой позволяет отображать содержимое с разрешением UHD с мельчайшими деталями на большом 32-дюймовом экране как с DisplayPort, так и HDMI источника.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U3277FWQ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	77 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2016

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,1845

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Узкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Серебристый, Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

ЭРГНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	№

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	516.9(H) × 741.88(W) × 178.2(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	627(H) × 848(W) × 214(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,3
Вес нетто без упаковки (кг)	8

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---