

Насыщенное изображение, адаптивная производительность

24-дюймовый дисплей E2460SD2 имеет разрешение Full HD для высокой детализации изображения и малое время отклика 1 мс, позволяющее работать с наиболее требовательными приложениями. Благодаря стандартным разъемам VGA и DVI-D и креплению VESA этот монитор идеально подойдет для множества рабочих мест.



функции

Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

Светодиодная подсветка

Мониторы AOC используют светодиодную подсветку с белыми светодиодами для освещения панели дисплея (TN, IPS или VA). По сравнению со старой подсветкой с применением CCFL, светодиодная подсветка обладает гораздо меньшим потреблением энергии и большей степенью управления приглушением яркости, а также помогает сделать дисплей тоньше.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2460SD2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	01.03.2015
EAN	4038986145213
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	24,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	276,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	No
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Настенное крепление Vesa	100x100
ЭРГОНОМИКА	
Переворот	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	18,54
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,29
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,13
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,1
Вес нетто без упаковки (кг)	4,64
КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5
Кабель питания C7	1.2
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года