

# РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

**POWERED BY** 

CU34G2/BK











**GAME COLOR** 



**LOW INPUT LAG** 



100<sub>Hz</sub>

СU34G2 обеспечивает невероятный игровой процесс с разрешением WQHD. Наслаждайтесь играми на этом большом 34-дюймовом изогнутом мониторе, еще более реалистично и увлекательно. Благодаря невероятно быстрому времени отклика 1 мс, FreeSync и частоте обновления 100 Гц монитор также подходит для динамичных игр.

- ультраширокую
- 100Hz Частота обновления
- Изогнутость 1500R
- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- Регулируемая по высоте подставка
- Низкая задержка ввода

### **УЛЬТРАШИРОКУЮ**

Термин «сверхширокий» относится к соотношению сторон экрана монитора. Больше доступного пространства означает значительное расширение обзора.





## 100НZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

### ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс.



# МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.





# НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	CU34G2/BK	
Канал	Gaming	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming	
Семейство конструкций	G2	
Дата запуска (расчетная)	15.11.2019	
EAN	4038986116992	

Размер экрана (дюйм.)       34,0         Размер экрана (см)       86,4         Плоский/ изогнутый       Изогнутый         Радиус изогнутости       1500R         Твердость дисплея       3H         Шаг пикселя (mm)       0,2745         Разрешение панели       3440х1440         Тип панели       VA         Тип подсветки       WLED         Мах Частота обновления       100 Hz         Время отклика СtG       1 мс         Время отклика МРRT       1 мс	
(см)         Плоский/ изогнутый       Изогнутый         Радиус изогнутости       1500R         Твердость дисплея       3H         Шаг пикселя (mm)       0,2745         Разрешение панели       3440х1440         Соотношение сторон       21:9         Тип панели       VA         Тип подсветки       WLED         Мах Частота обновления       100 Hz         Время отклика GtG       4 мс         Время отклика I мс       1 мс	
изогнутый  Радиус изогнутости  Твердость ЗН дисплея  Шаг пикселя (о.2745 (mm)  Разрешение З440х1440 панели  Соотношение 21:9 сторон  Тип панели VA  Тип подсветки WLED  Мах Частота обновления  Время отклика 4 мс  GtG  Время отклика 1 мс	
изогнутости  Твердость дисплея  Шаг пикселя (,2745 (,mm))  Разрешение 3440х1440 (,maheли)  Соотношение 21:9 (,mn)  Тип панели VA  Тип подсветки WLED  Мах Частота (,maheли)  Время отклика 4 мс (,maheли)  Время отклика 1 мс	
Дисплея  Шаг пикселя (mm)  Разрешение 3440х1440 панели  Соотношение 21:9 сторон  Тип панели VA  Тип подсветки WLED  Мах Частота 06новления  Время отклика 4 мс GtG  Время отклика 1 мс	
(mm)  Разрешение 3440х1440 панели  Соотношение 21:9 сторон  Тип панели VA  Тип подсветки WLED  Мах Частота 06новления  Время отклика 4 мс GtG  Время отклика 1 мс	
панели       21:9         Соотношение сторон       21:9         Тип панели       VA         Тип подсветки       WLED         Мах Частота обновления       100 Hz         Время отклика GtG       4 мс         Время отклика 1 мс	
Сторон  Тип панели VA  Тип подсветки WLED  Мах Частота 100 Hz обновления  Время отклика 4 мс GtG  Время отклика 1 мс	
Тип подсветки WLED  Мах Частота 100 Hz обновления  Время отклика 4 мс GtG  Время отклика 1 мс	
Мах Частота 100 Hz обновления  Время отклика 4 мс GtG  Время отклика 1 мс	
обновления  Время отклика 4 мс  GtG  Время отклика 1 мс	
GtG Время отклика 1 мс	
MITTAL	
Соотношение 3000:1 статической контрастности	
Соотношение 80М:1 динамической контрастности	
Угол обзора 178/178 (CR10)	
Цвета дисплея 16,7 млн	
Brightness in nits 300 cd/m²	

ФУНКЦИИ ВИДЕО		
Технология синхронизации (VRR)	Freesync	
Технология Blue Light	Low Blue Light	
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	124,0	
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	92,0	
Flicker-Free	Flicker Free	
информация о	КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный	
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный	
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	
Частота обновления	Да	

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/23
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-32/32
Переворот	No

Да

100x100

Защитный замок

Kensington

Настенное крепление Vesa

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стиль игры	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>		
Сертификат ТСО	No	
WEEE	Да	
корпус не содержит поливинилхлорид и бромированных огнестойких добавок		
Соответствие требованиям RoHS	Да	
Тип изделия	Да	
Без содержания ртути	Да	
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ

комплектность		
HDMI-кабель	1.8	
Кабель Displayport	1.8	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	55,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	O,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5	
Класс энергоэффективно	G сти	

подключения	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	398.16(H) x 808.34(W) x 132.37(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 48(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,47
Вес нетто без упаковки (кг)	8,0
упаковки (кі )	