12360PHU



23-дюймовый Full HD монитор для бизнеса с DisplayPort

Данный 23-дюймовый монитор предлагает различные варианты подключения, в том числе HDMI, DVI и VGA, а также встроенные динамики. Его IPS-панель обеспечивает широкий угол обзора.



функции

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2360PHU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Рго
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015
EAN	4038986141949

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	23,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,265
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²

ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	21,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5	
Класс энергоэффективно	В сти	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НDMI НDMI 1.4 x 1

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22	
Вес нетто без упаковки (кг)	5,65	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года