## E1759FWU



## Портативный монитор с питанием от порта USB 3.0

Подключите данный портативный 17-дюймовый дополнительный монитор, используя один USB-кабель. Такие изящные особенности, как складная подставка и функция автоматического поворота изображения, делают его простым в использовании.



**Трехлетняя гарантия** АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока силу в день приооретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

## USB-монитор 3.0

Почувствуйте свободу и гибкость применения мониторов АОС myConnect USB. С помощью одного USB-кабеля можно подключить ноутбук непосредственно к дисплею, что абсолютно устраняет необходимость использования дополнительных мультимедийных кабелей и блоков питания. USB-кабель позволяет передавать данные на экран, а также выступает в роли энергоэффективного источника питания. Эти мониторы обеспечивают максимальную мобильность для работы и игры. Помимо очень простого подключения инновационная подставка также позволяет легко менять варианты обзора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E1759FWU
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Style
Семейство конструкций	59 ID
Дата запуска (расчетная)	30.10.2014
EAN	4038986175005

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	17,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,2388
Разрешение панели	1600x900
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	10 мс
Соотношение статической контрастности	650:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	90/50
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	220 cd/m²

ЭРГОНОМИКА		
Переворот	Yes	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
WEEE	Да	
Соответствие требованиям RoHS	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	7,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
CE	Да	
TUV-Bauart-Mark	Да	
ISO 9241-307	Да	
EAC	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
Концентратор USB	Да	
Тип USB нисходящий	1	
Поколение USB	USB 3.0 (1 USB downstream port)	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	250(H) x 412(W) x 18(D)	
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	312(H) x 478(W) x 80(D)	
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	1,95	
Вес нетто без упаковки (кг)	1,28	
EDOLLAG MHAODMALING		

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	