12473PWM





функции

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	I2473PWM	
Канал	B2C	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x B)	Серия Style	
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015	
EAN	4038986144056	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ			
Размер экрана (дюйм.)	23,8		
Плоский/ изогнутый	Плоский		
Твердость дисплея	3H		
Шаг пикселя (mm)	0,2745		
Разрешение панели	1920x1080		
Соотношение сторон	16:9		
Тип панели	IPS		
Тип подсветки	WLED		
Мах Частота обновления	60 Hz		
Время отклика GtG	5 мс		
Соотношение статической контрастности	1000:1		
Соотношение динамической контрастности	50M:1		
Угол обзора (CR10)	178/178		
Цвета дисплея	16,7 млн		
Brightness in nits	250 cd/m ²		

No

ЭРГОНОМИКА Переворот

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат ТСО	6	
WEEE	Да	
Соответствие требованиям RoHS	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внешнее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	23,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5	
Класс энергоэффективно	А	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
CE	Да	
TUV-Bauart-Mark	Да	
EAC	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ				
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)			
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	225(H) x 610(W) x 489(D)			
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,46			
Вес нетто без упаковки (кг)	4,12			

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	