Q27P3CV



27-дюймовый плоский 3-сторонний монитор с матрицей IPS с разрешением QHD для комфортной и продуктивной работы

AOC Q27P3CV — это 27-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, который обладает всем необходимым для оптимальной производительности. Максимальная яркость 350 нит, широкие углы обзора 178/178° и два встроенных динамика мощностью 2 Вт + 2 Вт позволят оценить невероятно детализированное изображение с разрешением QHD (2560 х 1440), которое обеспечивает превосходную четкость и контрастность во время редактирования фотографий и видео или просмотра фильмов. Монитор Q27P3CV повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены . благодаря USB-концентратору, разъему RJ-45 и выходу DP. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая ЕРА, ТСО и ЕРЕАТ, обеспечивая максимально эффективное энергопотребление.



функции



Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 х 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



Панель ІР

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



75Нz Частота обновления

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



Power Delivery 65 BT

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C AOC подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

РИДАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	Q27P3CV
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Рго
Семейство конструкций	P3
Дата запуска (расчетная)	14.02.2023
EAN	4038986180740

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	109,0
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m ²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Гехнология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	48-100 Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-114kHz
Технология Blue Light	Low Blue Light
	111,8
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free	Flicker Free
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО	Flicker Free
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки	Flicker Free
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади)	Flicker Free
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса	Flicker Free PPПУСЕ Черный
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса	Flicker Free PPПУСЕ Черный Черный
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота	Flicker Free PPПУСЕ Черный Черный Текстура
(sRGB) CIE 1976 % Flicker-Free ИНФОРМАЦИЯ О КО Цвет рамки (спереди) Цвет корпуса (сзади) Отделка корпуса (сзади) Частота обновления	Flicker Free PPПУСЕ Черный Черный Текстура Да

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5°~35°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВЬ	ность
Сертификат ТСО	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый
Заявление ECMA Eco	Да
Углеродный след изделия (РСF)	Да
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Переработанный пластик от потребителя	85%
EPA (latest version)	Да
Low Halogen	Да
Carton material	Paper

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	21,42
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективно	F сти

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.8 x (395.71~543.99) x 200.19
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,98
Вес нетто без упаковки (кг)	6,81
Изделие без подставки (кг)	4,81

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.2
Кабель питания	Да
Кабель питания С13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года