



27B3NMA2

Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 27" и частотой обновления 100 Гц с HDMI

Серия AOC B3 с ее потрясающим 27-дюймовым VA-дисплеем с разрешением FHD способна превратить любой контент на экране в беспрецедентный визуальный шедевр. Ощущайте себя в самом центре событий благодаря динамичной частоте обновления 100 Гц, которая в сочетании с молниеносным временем отклика MPRT 1 мс обеспечивает непревзойденную четкость и точность. Поддержка HDMI позволяет легко объединить ваши устройства в единое пространство для развлечений и эффективной работы. Технология Adaptive Sync исключает разрывы изображения и придает вашему контенту новую глубину. Наслаждайтесь не только картинкой, но и звуком: 27B3NMA2 оснащен встроенными динамиками мощностью 2 Вт, которые добавляют иммерсивности в ваши мультимедийные приключения. Технология понижения уровня синего света снижает нагрузку на глаза, а безрамочный с трех сторон корпус не отвлекает ваш взгляд от изображения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|-------------|
| Наименование модели | 27B3NMA2 |
| Канал | B2C |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций | B3 |

ЭКРАН

| | |
|--|---------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 27 |
| Размер экрана (см) | 68,6 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Обработка панели | Антиблик (AG) |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Название разрешения | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Тип подсветки | WLED |
| Мак Частота обновления | 100 Hz |
| Время отклика GtG | 4 мс |
| Время отклика MPRT | 1 мс |
| Соотношение статической контрастности | 4000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 178/178 |
| Цвета дисплея | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Шаг пикселя (mm) | 0,3114 |
| Пикселей на дюйм | 82 |

ЭКСТЕРЬЕР

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип рамки (спереди) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|--------------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 1.4 |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| Оптимальное разрешение VGA | 1920 x 1080 |
| DVI | 0x |

МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|--------------------|--------------|
| Динамики | ✓ |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Сигнал аудиовыхода | 1x Audio out |
| Веб-камера | No |

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync |
| Технология Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Защитный замок Kensington | ✓ |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % | 96,5 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 % | 74,8 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % | 76,9 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,2 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 82,7 |

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

| | |
|---|--------------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Источник питания | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|-----------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 614.0 x 460.0 x 229.8 |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm | 614.0 x 363.8 x 44.7 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 690 x 453 x 142 |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,21 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 3,71 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 6,21 |
| Изделие без подставки (кг) | 3,26 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------|-----|
| HDMI-кабель | 1.5 |
|-------------|-----|

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|------|--------------|
| СВБР | 50.000 hours |
|------|--------------|