



U27B3A

27-дюймовый UHD-монитор с широкими возможностями просмотра для достижения максимальной производительности

Максимально повысьте свою производительность с помощью AOC U27B3A. Этот 27-дюймовый UHD-монитор обладает плавной частотой обновления 60 Гц и изящным дизайном без рамки с трех сторон, что обеспечивает комфортный просмотр. Попрощайтесь с напряжением глаз благодаря функции низкого уровня синего света, в достаточной степени защищающей их. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 сделает просмотр очень комфортным. Встроенный динамик мощностью 2 Вт создаст больше возможностей для воспроизведения звука.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27B3A
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	20.06.2024

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614 × 460 × 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690 x453 x 142
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,62
Вес нетто без упаковки (кг)	4,04
Изделие без подставки (кг)	3,59

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель питания	✓
----------------	---

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours
------	--------------