



I2490PXQU/BT

24-inch Full HD professional monitor with an ergonomic stand and USB hub

The 23.8-inch Full HD IPS panel of the I2490PXQU offers great colour accuracy and colour gamut coverage. It combines a beautiful design with an ergonomic base and USB 3.0 connections.

UMUM

Nama model	I2490PXQU/BT
Saluran	B2B
Lini produk	Pro-line
Keluarga desain	90 ID
Tanggal peluncuran (ETA)	24-06-2017

LAYAR

Ukuran layar (inci)	23,8
Ukuran layar (cm)	60,452
Datar / Melengkung	Flat
Kekerasan Layar	3H
Resolusi panel	1920x1080
Nama resolusi	FHD
Rasio aspek	16:9
Jenis panel	IPS
Jenis lampu latar	WLED
Max Tingkat penyegaran	60 Hz
Waktu respons GtG	4 ms
Rasio kontras statis	1000:1
Rasio kontras dinamis	100M:1
Sudut pandang (CR10)	178/178
Menampilkan warna	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Pitch Piksel (mm)	0,2745

BAGIAN LUAR

Jenis bezel (depan)	3-sided frameless
Warna Bezel (depan)	Dark grey
Finishing bezel (depan)	Texture
Warna kabinet (bagian belakang)	Black
Finishing kabinet (bagian belakang)	Texture

ERGONOMI

Dudukan dinding Vesa	100x100
Memiringkan	-5/25
Memutar	-165/165
Pivot	Yes
Penyesuaian ketinggian (mm)	130mm

KONEKTIVITAS DAN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Port Layar	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Kecepatan Hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Port hilir USB	4
Port pengisian cepat USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Speaker	✓
Daya pengeras suara	2 W x 2
Keluaran Audio	Headphone out (3.5mm)

FITUR

Teknologi Cahaya Biru	Low Blue Light
Bebas dari Kedipan	Flicker Free

KEBERLANJUTAN

Bersertifikat TCO	7
-------------------	---

TENAGA / LINGKUNGAN

Catu daya	Internal
Sumber daya	100 - 240V 50/60Hz
Konsumsi daya siaga dalam watt	0,5
Konsumsi daya mati dalam watt	0,5
Kelas energi	E

DIMENSI PRODUK

Dimensi produk termasuk alas (LxTxD) mm	502(H) x 540(W) x 200(D)
Dimensi kemasan produk (LxTxD) mm	420(H) x 620(W) x 203(D)
Berat kotor termasuk paket (dalam kg)	4,7
Berat bersih tidak termasuk paket (dalam kg)	3,2

APA YANG ADA DI DALAM KOTAK

Kabel HDMI	1.8
Kabel D-SUB (VGA).	1.8
Kabel displayport	1.8
Kabel listrik C13	1.8

INFORMASI LAINNYA

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (tidak termasuk panel)	50.000 hours

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

ISO 9241-307	✓
--------------	---