



Q3277PQU

Ergonomic 32" QHD display with 100 % sRGB

This large 32" QHD monitor produces highly detailed images in accurate colours (100 % sRGB). It also boasts ergonomic options as well as DisplayPort, HDMI and USB connectors.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	Q3277PQU
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	77 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	31-07-2015

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	32
Kích thước màn hình (cm)	81,28
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	2560x1440
Tên độ phân giải	QHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	MVA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	80M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,276

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	Narrow
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Glossy
Màu tủ (mặt sau)	Silver, Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Glossy

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/24
Khớp xoay	-165/165
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	180mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	3 W x 2
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	6
----------------	---

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	B

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	15,31
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	11,55

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp D-SUB (VGA)	1.8
Cáp DVI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp âm thanh	1.8
Cáp điện C7	1.8

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---