



E2475PWJ

Ergonomic 24" Full HD business monitor

This ergonomically adjustable and energy efficient business monitor boasts VGA, DVI and HDMI connectors for high-speed digital input, as well as stereo speakers.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	E2475PWJ
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	75 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	28-12-2014

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	23,6
Kích thước màn hình (cm)	59,944
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	2 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	170/160
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2715

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	Normal
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/25
Khớp xoay	-165/165
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	7
----------------	---

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,25
Lớp năng lượng	E

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	505(H) x 558.8(W) x 212.9(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	185(H) x 663(W) x 418(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,9
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,2

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp D-SUB (VGA)	1.8
Cáp DVI	1.8
Cáp âm thanh	1.8
Cáp điện C13	1.8

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---