



U27P2CA

27" productivity-focused monitor with 4K UHD resolution, USB-C with PD and Adaptive Sync

The U27P2CA is the perfect match for professionals and businesses who seek enhanced productivity and rich connectivity. It sports USB-C with 65W Power Delivery, 4 USB 3.2 and a 27" IPS panel with wide viewing angles and 4K UHD resolution. This monitor is also gaming ready with Adaptive Sync that ensures effortlessly smooth action

TỔNG QUAN

Tên mẫu	U27P2CA
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	P2

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tên độ phân giải	UHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,1554

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/35
Khớp xoay	-180/180
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Webcam	No

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Khóa Kensington	✓

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	8
Energy star	Energy star 8

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	G

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	9,6
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	7,1
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	5,1