

CU34V5C/BK



34" VA WQHD panel for maximum productivity, with MultiView, USB-C and PD65W

The AOC CU34V5C is equipped with a 34" VA curved panel with Ultrawide QHD 21:9 resolution for an immersive viewing experience in a three-side frameless chassis that you can tilt and height adjust as needed. Ready to boost your productivity with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports & HDMI, it also offers Picture by Picture MultiView for the most complex multitasking.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	CU34V5C/BK
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Value-line
Dòng thiết kế	V5
Ngày ra mắt (dự kiến)	18-07-2022

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	34
Kích thước màn hình (cm)	86,4
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1500R
Độ cứng của màn hình hiển thị	6H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3440x1440
Tên độ phân giải	WQHD
Tỷ lệ khung hình	21:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	100 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,23175
Điểm ảnh trên mỗi inch	109,7

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Matt
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Matt

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	3° ±2° ~ 21° ±2°
Khớp xoay	28° ±2° ~ 28° ±2°
Trục	No
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP kỹ thuật số (phiên bản HDMI)	HDCP 2.2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	5 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Webcam	No

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Phát đồng thời nhiều nội dung (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	116
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	G

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	808.1x365.3x99.9mm
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	1071x189x500mm
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	11,75
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	9,34

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8
Cáp điện	✓

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours