E2460SD2

Vivid imagery, versatile productivity

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology.It boasts a high typical contrast, an ultra-fast 1ms response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

Tính năng

Khóa Kensington
Khóa Kensington là một hệ thống chống trộm, bao gồm một lỗ được gia cố bằng kim loại trên thân của thiết bị tương ứng, để sử dụng với cáp kim loại được bảo đảm bằng hệ thống khóa/chìa khóa. Khóa Kensington cho phép bạn bảo vệ màn hình AOC của mình trong một sự kiện mạng LAN, một tổ chức hoặc bất cứ nơi nào bạn mang theo.

Chân đế Vesa
Chân đế Ergo Base của AOC mang lại sự linh hoạt, độ bền và sự tiện dụng trong một gói sản phẩm. Nhưng nếu bạn vẫn muốn sử dụng giá treo tường hoặc sắp xếp nhiều màn hình sử dụng giá đỡ trên bàn? Giá đỡ VESA mang đến cho bạn tính linh hoạt cao nhất. Đảo ngược, chế độ xoay, chồng lên nhau, gắn màn hình của bạn ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn bằng cách sử dụng giá đỡ của bên thứ ba và chân đế nhờ tùy chọn giá đỡ VESA.

Đèn nền LED
Màn hình của AOC sử dụng đèn nền LED với đèn LED trắng để chiếu sáng bảng hiển thị (TN, IPS hoặc VA). So với đèn nền cũ sử dụng CCFL, đèn nền LED có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn nhiều và khả năng kiểm soát độ sáng mờ hơn, đồng thời góp phần làm mỏng màn hình.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Essential-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	01/03/2015

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Trục	No

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	6

TÍNH NĂNG

Flicker-Free	No

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	24,0
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	170/160
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	276,0

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,29
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,13

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,1
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	4,64