



I2460PXQU

Stunning performance that puts comfort first

This energy efficient IPS business monitor offers additional display space for viewing documents, thanks to its 16:10 format. A USB hub is included as well.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	I2460PXQU
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	31-12-2014

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	24
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1200
Tên độ phân giải	WUXGA
Tỷ lệ khung hình	16:10
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,269

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.1 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
D-SUB (VGA)	1x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
------------------------	-----------------------

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	6
-----------------------	---

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,24
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,14
Lớp năng lượng	A

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	8,58
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,65

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp D-SUB (VGA)	1.8

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours