

Q2775PQU

Ergonomic QHD business monitor with USB hub

Perfect for any office: This highly ergonomic 27" display boasts crisp QHD visuals, an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.

TỔNG QUAN

| | |
|-----------------------|------------|
| Tên mẫu | Q2775PQU |
| Kênh | B2B |
| Dòng sản phẩm | Pro-line |
| Ngày ra mắt (dự kiến) | 01-02-2016 |

MÀN HÌNH

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Phẳng/Cong | Flat |
| Độ cứng của màn hình hiển thị | 3H |
| Độ phân giải của bảng điều khiển | 2560x1440 |
| Tên độ phân giải | QHD |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại bảng điều khiển | IPS |
| Loại đèn nền | WLED |
| Max Tốc độ làm mới | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi GtG | 4 ms |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 200M:1 |
| Góc nhìn (CR10) | 178/178 |
| Màu sắc màn hình hiển thị | 1.07 Billion |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Mật độ điểm ảnh (mm) | 0,233 |

CÔNG THÁI HỌC

| | |
|---------------------------|---------|
| Giá treo tường Vesa | 100x100 |
| Trục | Yes |
| Điều chỉnh chiều cao (mm) | 130mm |

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Cổng màn hình hiển thị | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Bộ chia USB | ✓ |
| Tốc độ của bộ chia USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Cổng kết nối màn hình và USB | 4 |
| Cổng sạc nhanh qua USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

ĐA PHƯƠNG TIỆN

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Loa | ✓ |
| Công suất loa | 2 W x 2 |
| Micrô tích hợp sẵn | - |
| Đầu ra âm thanh | Headphone out (3.5mm) |

TÍNH NĂNG

| | |
|-----------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Khóa Kensington | - |

SỰ BỀN VỮNG

| | |
|----------------|---|
| Chứng nhận TCO | 7 |
|----------------|---|

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Nguồn cấp điện | Internal |
| Nguồn điện | 100 - 240V 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt | 0,25 |
| Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt | 0,25 |
| Lớp năng lượng | B |

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm | 533.4(H) x 640(W) x 242.9(D) |
| Kích thước đóng gói (RxCxS) mm | 503(H) x 735(W) x 198(D) |
| Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg) | 9,3 |
| Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg) | 6,6 |

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

| | |
|--------------------------------|-----|
| Cáp nối cổng màn hình hiển thị | 1.8 |
| Cáp điện C13 | 1.8 |
| Cáp D-SUB (VGA) | 1.8 |

THÔNG TIN KHÁC

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (không bao gồm bảng điều khiển) | 50.000 hours |